

Светильник светодиодный TL-OFFICE LINE 125 L3000 840 OPL SUS

20 430P


Артикул: **УТ000022107**
 Мощность, Вт: 127.4
 Световой поток, Лм 16839
 Световая эффективность, Лм/Вт: 132.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	127.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	21869
Световой поток, Лм	16839
Световая эффективность, Лм/Вт:	132.2
Количество светодиодов, шт:	480
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

[IES файл](#)
[Паспорт светильника](#)
[Сертификат соответствия](#)
[Сертификат](#)



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-264В AC/176В-280В DC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной, трос
Степень защиты светильника, IP :	40
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	3000x60x82
Масса нетто, кг:	5.67
Светильников в коробе, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.045
Масса брутто, кг:	12
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	3061x155x95