


Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДСП 02 30 840 ОПЛ БАП

Артикул: **УТ000025591**
всегда, дизайн: 31.4
Световой поток, Лм 4333
Световая эффективность, Лм/Вт: 138
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
босс, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5256
Световой поток, Лм	4333
Световая эффективность, Лм/Вт:	138
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	198-242В AC
Микро, змощия:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Грозозащита:	малышка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	малышка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	АБСим
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (САН)
Защитная оптическая часть	малышка
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от 5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
босс, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1270х124х85
Масса нетто, кг:	1.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,022
Масса брутто, кг:	1.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1610х155х90

СКАЧАТЬ



ИЕС СММ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

