

TL-SPORT APS 600 W 750

Артикул: УТ000019507
Мощность, Вт: 611.4
Световой поток, Лм 92197
Световая эффективность, Лм/Вт: 150.8
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
Гарантия: 60



[СКАЧАТЬ В ВИДЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ](#)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 611.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 109737 |
| Световой поток, Лм | 92197 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 150.8 |
| Количество светодиодов, шт. | 960 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.2 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 202В-254В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холодного хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6kV/4kV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | >1,5 |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 300°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 605x533x140 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 605x533x331 |
| Масса нетто, кг: | 16 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.086 |
| Масса брутто, кг: | 17 |