

TL-СПОРТ APS 250 850 D10


Артикул: УТ000023478
 Мощность, Вт: 247,2
 Световой поток, Лм 32834
 Световая эффективность, Лм/Вт: 132,8
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D10 концентрированная
 Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	247,2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	35305
Световой поток, Лм	32834
Световая эффективность, Лм/Вт:	132,8
Количество светодиодов, шт:	76
Кривая света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6КВ/4КВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG-100M Ом / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% отн. влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	403x265x140
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	403x265x331
Масса нетто, кг:	5
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,038
Масса брутто, кг:	5,4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	610x405x155