

TL-SPORT APS 740 957 D20 TB


Артикул: **УТ000023514**
 Мощность, Вт: 741.6
 Световой поток, Лм 80791
 Световая эффективность, Лм/Вт: 108.9
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 5700
 Кривая света (КСС): D20 концентрированная
 Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	741.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	88782
Световой поток, Лм	80791
Световая эффективность, Лм/Вт:	108.9
Количество светодиодов, шт.	228
Кривая света (КСС):	D20 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холодного хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P,3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG:100М Ом / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% отн. влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 330°)
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x533x140
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	605x533x331
Масса нетто, кг:	16
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	17
Габариты коробки ДхШхВ, мм	740x610x190