

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 20 L600 840 OPL




Артикул: **УТ000009476**  
Мощность, Вт: 23.6  
Световой поток, Лм 3155  
Световая эффективность, Лм/Вт: 133.7  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 23.6                |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3944                |
| Световой поток, Лм                      | 3155                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 133.7               |
| Количество светодиодов, шт:             | 63                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 4000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-253В AC                                                      |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.97                                                             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 5%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса:                | Металл                       |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол                   |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP : | 40                           |
| Температура эксплуатации, °C:    | от 0° до +40°                |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                         |
| Гарантия, мес:                   | 60                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 595x195x44  |
| Масса нетто, кг:                | 1.4         |
| Светильников в коробе, шт:      | 4           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 6           |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 1230x215x90 |

