

Светильник светодиодный TL-OFFICE 46 850 PRS IP54




Артикул: **УТ000013214**
всегда, дизайн: 46.4
Световой поток, Лм 6705
Световая эффективность, Лм/Вт: 144.5
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (KCS): Г (80°) глубокая
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	46.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7888
Световой поток, Лм	6705
Световая эффективность, Лм/Вт:	144.5
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (KCS):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	198-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x53
Масса нетто, кг:	3.2
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	3.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

