

## Светильник светодиодный ATAMAN HB 105 750 LC D120


Артикул: **УТ000017444**  
Мощность, Вт: 102.1  
Световой поток, Лм 17694  
Световая эффективность, Лм/Вт: 173.3  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 102.1               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 19126               |
| Световой поток, Лм                      | 17694               |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 173.3               |
| Количество светодиодов, шт:             | 192                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                      |
| Диммирование:                                         | Нет                                                      |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC/142-431 VDC                                  |
| Частота, Гц                                           | 47 Гц - 63 Гц                                            |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0.95                                                   |
| Грозозащита:                                          | Да                                                       |
| Термозащита:                                          | Есть                                                     |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                      |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                     |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6kV/4kV                                                  |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                       |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                       |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | I/P-O/P3.75 KVAC                                         |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                        |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы      |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат          |
| Способ крепления светильника:     | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                            |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                             |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                             |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +40°                  |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                             |
| Гарантия, мес:                    | 60                               |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 290x290x85  |
| Масса нетто, кг:                | 2.9         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.011       |
| Масса брутто, кг:               | 3.2         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 300x300x120 |

