

Светильник светодиодный ATAMAN-HB 2 MALL 230 750 D60

Артикул: **УТ000021890**

всегда, дизайн: 230.5

Световой поток, Лм 34198

Световая эффективность, Лм/Вт: 148.4

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): Г (60°) глубокая



босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	230.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	39811
Световой поток, Лм	34198
Световая эффективность, Лм/Вт:	148.4
Количество светодиодов, шт:	432
Кривая света (КСС):	Г (60°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



ИЕС СММ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	284x284x110
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	284x284x231
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,018
Масса брутто, кг:	3.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	300x300x200

