

Светильник светодиодный TL-LINE 40 M PRS 940

Артикул: УТ000014241

всегда, дизайн: 38.5

Световой поток, Лм 4186

Световая эффективность, Лм/Вт: 108.7

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая



босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	38.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5581
Световой поток, Лм	4186
Световая эффективность, Лм/Вт:	108.7
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок



Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1103x63x47
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1103x63x62
Масса нетто, кг:	1.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,008
Масса брутто, кг:	1.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290x90x73