

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE 17 L417 840 PRS

Артикул: УТ000012041

Мощность, Вт: 17

Световой поток, Лм 2061

Световая эффективность, Лм/Вт: 121.2

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 17               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 2611             |
| Световой поток, Лм                      | 2061             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 121.2            |
| Количество светодиодов, шт:             | 60               |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 4000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                           |
| Диммирование:                                         | Нет                           |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264 В AC                  |
| Частота, Гц:                                          | 50 - 60 Гц                    |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | 0,95 при нагрузке более 50 %  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                            |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                            |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                             |

Эксплуатационные характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса:                | Алюминий        |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол      |
| Способ крепления светильника:    | Кронштейн       |
| Степень защиты светильника, IP : | 54              |
| Температура эксплуатации, °С:    | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4            |
| Гарантия, мес:                   | 60              |

Массогабаритные характеристики

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 417х63х56  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 417х63х112 |
| Масса нетто, кг:                             | 0.8        |
| Светильников в коробке, шт:                  | 2          |
| Объем коробки, м3:                           | 0.005      |
| Масса брутто, кг:                            | 1.8        |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 500х137х66 |

