

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE 45 L1150 840 PRS

Артикул: УТ000012057

Мощность, Вт: 45

Световой поток, Лм 5895

Световая эффективность, Лм/Вт: 131

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 45               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7088             |
| Световой поток, Лм                      | 5895             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 131              |
| Количество светодиодов, шт:             | 180              |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 4000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264В AC                                                       |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.98                                                             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

Эксплуатационные характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса:                | Алюминий        |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол      |
| Способ крепления светильника:    | Кронштейн       |
| Степень защиты светильника, IP : | 54              |
| Температура эксплуатации, °C:    | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4            |
| Гарантия, мес:                   | 60              |

Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 1150х63х56  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1150х63х112 |
| Масса нетто, кг:                             | 1.8         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.008       |
| Масса брутто, кг:                            | 2.2         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 1290х90х73  |

